

## Calentador de Paso

El respaldo y garantía que tu obra necesita.

Mejoramos su desempeño.



- **Mantiene la temperatura estable** durante todo el baño.
- Calienta el agua más rápido.
- Agua caliente **continua e ilimitada**.
- Tanque porcelanizado más durable.
- **NO** requiere presión de agua.
- Permite mezclar confortablemente agua caliente y fría.
- Asistencia técnica calificada en tu obra.



La tecnología Confort Heat aplica para los modelos ODP-09 y ODP-11.

ODP - 06



\* 4 años de garantía para el programa de hipoteca verde. Consulte el manual.

# Optimus de rápida recuperación

Modelo	ODP-06	ODP-09	ODP-11
Tipo	De Paso	De Paso	De Paso
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2
Capacidad a nivel del mar (L/m)	6	9	11
Capacidad a nivel de Cd. de México (L/m)	5	7,5	9
Altura total (cm)	59	70	84
Diámetro (cm)	30	35	35
Peso solo producto (kg)	16,5	26	33
Carga térmica (kW)	8,7	13	15,7 Gas L.P. / 13,9 Gas Nat
Ánodos de protección catódica	1	1	1
Capacidad del tanque recuperador (L)	8	13	20
Eficiencia promedio (%)	85%	84%	84%
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	4,5	4,5	4,5
Tipo de gas	Gas L.P. y Gas Natural		
Presión de gas requerida	Gas L.P 2,74 kPa (27,94 g/cm <sup>2</sup> ) • Gas natural 1,76 kPa (17,95 g/cm <sup>2</sup> )		
Emisión de monóxido (ppm)	<200 ppm. Aplica a todos los modelos		
Recubrimiento exterior	Pintura homeada		
Aislante térmico	Fibra de vidrio		
Válvula de drenado	Llave de nariz nylon		
Válvula de alivio (psi)	No incluida, aplica a todos los modelos		
Quemador	Silencioso de acero inoxidable		
Garantía	2 años de garantía, sólo para la República Mexicana*		
Recubrimiento interior en tanque	Porcelanizado		
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm <sup>2</sup> o 200 lb		
Tipo de control para temperatura	Automático		
Conexión de entrada y salida de agua	3/4 pulgada		
Conexión de entrada de gas NPT	1/2, aplica a todos los modelos		
Accesorios adicionales	Soporte para colocar en pared, aplica solo para el modelo ODP-06		

\*4 años de garantía para el programa de hipoteca verde.



- Ideal para la vivienda de interés social.
- Recubrimiento porcelanizado para mayor durabilidad.
- Fácil mantenimiento, a través de su llave de drenado.
- Mayor resistencia en aguas alcalinas.
- Fácil instalación, no requiere presión de agua.
- Permite mezclar confortablemente agua caliente y fría.
- No requiere flujo mínimo de agua para encender.
- Asistencia técnica calificada en tu obra.



Producto ideal  
para el programa  
de vivienda ecológica

\*1 servicio equivale a una regadera de hasta 5 L/min. Ideal para regaderas economizadoras.

\*\* Consulte manual.

DE PASO